

ucopia

by Weblib

Fiches techniques

Serveurs Ucopia 2025

 Weblib

Version matérielle	US250_v9	US2000E_v1	US2000_v9
Nom commercial	US250	US2000E	US2000
Gamme de produits	ENTERPRISE	ENTERPRISE	PERFORMANCE
Abonnement	Express Lite 30 à Express 250	Express 30 à 250 Advance 250 à 2000	Express 30 à 250 Advance 250 à 2000
Facteur de forme	Appareil avec kit de montage rack 1U	Appliance avec kit de montage rack 1U	Serveur - Rack 19" - 1U
Connectivité (Ports réseau physiques utilisables)	2.5G 2 x RJ45 + Admin RJ45	2.5G 2 x RJ45 + Admin RJ45	10G 2 x 10G RJ45 + Admin RJ45 GbE
Processeur	Intel Celeron J6412 (4C / 4T)	Intel Core i3-14100 (4C / 8T)	Intel Xeon E-2434 (4C / 8T)
RAM	8 Go NON ECC	16Go NON ECC	16Go ECC
Stockage	120 Go SATA SSD	1 To SATA SSD	2 To SATA Qualité entreprise
Gestion matérielle à distance	Non	Non	iDRAC9 basic
Alimentation	Adaptateur externe	Interne 180W	interne 450W
Dimensions nettes du serveur (L x P x H)	258,4 x 193 x 40,2 mm	440,5 x 261 x 44,2 mm	Hors bezel 482 x 461,14 x 42,8 mm
Poids du serveur	1,72 kg	4,56 kg	8,50 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	367 x 267 x 54 mm	527 x 428 x 82 mm	600 x 790 x 250 mm
Poids emballé	2,68 kg	5,35 kg	15,00 kg
Origine du produit	Europe - France	Europe - France	Europe - Pologne
Service / Garantie	Retour et remplacement – durée de l'abonnement	Retour et remplacement – durée de l'abonnement	36 mois - Assistance sur site inclus*
Version min Ucopia	7.2.5	7.2.5	7.2.5

* voir les conditions et les restrictions géographiques de l'assistance matérielle "Basic Hardware Support for Infrastructure" de DELL. Ensuite, RMA standard (retour et remplacement) pour le reste de la durée de l'abonnement.

Informations fournies à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Version matérielle	US5000_v6	US20000_v5	US50000_v4
Nom commercial	US5000	US20000	US50000
Gamme de produits	PERFORMANCE	PERFORMANCE	PERFORMANCE
Abonnement	Avance 250 à 5000	Avance 250 à 20000	Avance 250 à 50000
Facteur de forme	Serveur - Rack 19" - 1U	Serveur - Rack 19" - 1U	Serveur - Rack 19" - 1U
Connectivité (Ports réseau physiques utilisables)	25G 2 x 10/25G SFP28 + Admin RJ45 GbE	25G 2 x 10/25G SFP28 + Admin RJ45 GbE	25G 2 x 10/25G SFP28 + Admin RJ45 GbE
Processeur	Intel Xeon E-2468 (8C / 16T)	2*Xeon Gold 5416S (chacun 16c / 32T)	2*Intel Xeon Gold 6526Y (chacun 16c / 32T)
RAM	32Go ECC	64Go ECC	128Go ECC
Stockage	Système & données - 2,4 To - 2x2.4 To SAS HDD RAID1	Système - 480GB 2 x 480Go SATA SSD RAID1	Système - 480Go 2 x 480Go SATA SSD RAID1
		Données - 4,8To - 5x1,2 To - SAS HDD RAID5	Données - 7,2To - 4x2,4 To - SAS HDD RAID5
Gestion matérielle à distance	iDRAC9 Basic	iDRAC9 Enterprise	iDRAC9 Enterprise
Alimentation	Alim. redondantes - Hot-Plug - 2 x 600W	Alim. redondantes - Hot-Plug - 2 x 800W	Alim. redondantes - Hot- Plug - 2 x 800W
Dimensions nettes du serveur (L x P x H)	Hors bezel 482 x 598,9 x 42,8 mm	Hors bezel 482 x 712,95 x 42,8 mm	Hors bezel 482 x 712,95 x 42,8 mm
Poids du serveur	10,40 kg	14,40 kg	14,50 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	600 x 920 x 250 mm	600 x 920 x 265 mm	600 x 920 x 265 mm
Poids emballé	20,10 kg	24.60 kg	24.70 kg
Origine	Europe - Pologne	Europe - Pologne	Europe - Pologne
Service / Garantie	36 mois d'assistance sur site inclus*	36 mois d'assistance sur site inclus*	36 mois d'assistance sur site inclus*
Version min Ucopia	7.2.5	7.2.5	7.2.5

* voir les conditions et les restrictions géographiques de l'assistance matérielle "Basic Hardware Support for Infrastructure" de DELL. Ensuite, RMA standard (retour et remplacement) pour le reste de la durée de l'abonnement.

Informations fournies à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis.